



Elektrotechnik AG

Tel. +41 (0)34 435 14 13

www.kobel.info

CH-3416 Affoltern i/E

Fax +41 (0)34 435 16 33

contact@kobel.info

Permanent erregte Synchrongeneratoren in geschlossener Ausführung,

Schutzart IP55, nach IEC-Normen, Frequenz 50Hz,

mit Kugellager, Bauform B3 (Bauform B5 Mehrpreis 8%)

Spannungstoleranz: bei Leerlauf = +5% / bei Vollast = -10% der Nennspannung

VA	Watt	Spg.	1/min	Wgrad	Grösse	Typ
150	120	230/400	1500		63G4	15/4
300	240	"	"		71G4	30/4
600	480	"	"		80G4	60/4
1200	950	"	"		90L4	120/4
2500	2000	"	"		100LX4	240/4
3200	2500	"	"		112M4	320/4
6000	5400	"	"		160M4	600/4
150	120	230/400	1000		71K6	15/6
300	240	"	"		80K6	30/6
600	480	"	"		90S6	60/6
1200	950	"	"		100L6	120/6
2500	2000	"	"		132S6	240/6
3200	2500	"	"		132M6	320/6
12000	10000	"	"		180M6	1200/6
150	120	230/400	750		80K8	15/8
300	240	"	"		90S8	30/8
600	480	"	"		100L8	60/8
1200	950	"	"		112M8	120/8
2500	2000	"	"		132M8	240/8
3200	2500	"	"		160M8	320/8
150	120	230/400	500		90S12	15/12
300	240	"	"		100L12	30/12
600	480	"	"		112M12	60/12
1200	950	"	"		132M12	120/12
2500	2000	"	"		160MX12	240/12
3200	2500	"	"		160L12	320/12

Änderungen vorbehalten.

Spezielle Abmessungen und Spannungen bitte anfragen.